

# Shranjevanje nevarnih snovi



**OGNJEVARNE OMARE po EN 14470-1**

- varovanje vnetljivih snovi
- do 0,7m<sup>2</sup> talne površine/ do 1,0 m<sup>3</sup> prostornine
- preizkušena / certificirana omara
- eno- ali dvokrilna vrata omare
- varovanje pred ognjem 30 min (Tip30) in 90 min (Tip90) po EN 14470-1


**OGNJEVARNE CELICE ZA SHRANJEVANJE SODOV**

- za shranjevanje sodov z nevarnimi snovmi
- cca. 1,3m<sup>2</sup> talne površine / cca. 2,0 m<sup>3</sup> prostornine
- varjena omara, testirana po EN 14470-1
- izdelana v skladu s standardom EI90 EN 1363/ EN 1364


**OGNJEVARNE ZBIRNE CELICE ZA ODPADNE SNOVI**

- za shranjevanje zabojnikov za odpadke
- cca. 2,8m<sup>2</sup> talne površine/ cca. 7,0 m<sup>3</sup> prostornine
- atest / certificirana omara EI90 EN 1363 / EN 1364
- drsna vrata
- varovanje pred ognjem 90 min


**OGNJEVARNI ZABOJNIKI**

- za shranjevanje cistern z nevarnimi snovmi
- do 5,5 m<sup>2</sup> talne površine / do 18 m<sup>3</sup> prostornine
- 3 velikosti; 1 - 8 palet
- atest / certificirana omara EI90 EN 1363 / EN 1364



### OGNJEVARNE CELICE ZA SHRANJEVANJE JEKLENK

- varovanje in shranjevanje jeklenk
- do 15 m<sup>2</sup> talne površine/ do 43 m<sup>3</sup> prostornine
- brez praga / prevozna enota
- eno- ali dvokrilna vrata omare
- izdelana v skladu s standardom EI90 EN 1363/ EN 1364



### OGNJEVARNE CELICE ZA SHRANJEVANJE NEVARNIH SNOVI

- za shranjevanje različnih nevarnih snovi prosto ali na paletah
- do 15 m<sup>2</sup> talne površine/ do 43 m<sup>3</sup> prostornine
- brez praga / prevozno z vozičkom in viličarjem
- eno- ali dvokrilna vrata omare
- izdelana v skladu s standardom EI90 EN 1363/ EN 1364



### OGNJEVARNA SKLADIŠČA ZA NEVARNE SNOVI

- ogromni varovani prostori za shranjevanje nevarnih snovi
- do 500 m<sup>2</sup> talne površine/ do 1.800 m<sup>3</sup> prostornine
- brez praga / prevozno z vozičkom in viličarjem
- eno- ali dvokrilna vrata omare
- izdelana v skladu s standardom EI90 EN 1363/ EN 1364



### OGNJEVARNE TOPLOTNE GONDOLE

- do 500 m<sup>2</sup> talne površine/ do 1.800 m<sup>3</sup> prostornine
- brez praga / prevozno z vozičkom in viličarjem
- dodatna izolacija 40 mm W/(mK) 0,036
- eno- ali dvokrilna vrata omare
- izdelana v skladu s standardom EI90 EN 1363/ EN 1364



### OGNJEVARNE HLADILNE GONDOLE

- do 500 m<sup>2</sup> talne površine/ do 1.800 m<sup>3</sup> prostornine
- brez praga / prevozno z vozičkom in viličarjem
- dodatna izolacija 40 mm W/(mK) 0,036
- eno- ali dvokrilna vrata omare
- izdelana v skladu s standardom EI90 EN 1363/ EN 1364



### OGNJEVARNE VARNOSTNE SOBE

- do 500 m<sup>2</sup> talne površine/ do 1.800 m<sup>3</sup> prostornine
- posamezni elementi - zidne plošče, vrata, strop so dobavljeni ločeno in so ognjevarni
- brez praga / prevozno z vozičkom in viličarjem
- izdelana v skladu s standardom EI90 EN 1363/ EN 1364



### OGNJEVARNI INSTALACIJSKI ZIDovi

- za zaščito inštalacijskih napeljav, plina ipd. zadostuje že dodatna stena, ki je hkrati tudi dekorativna
- cca. 500 m<sup>2</sup> talne površine/ cca. 1.800 m<sup>3</sup> prostornine
- optimalen dostop omogočajo vrata, ki jih je možno v steno montirati brez okvirja in pragov
- izdelana v skladu s standardom EI90 EN 1363/ EN 1364



### OGNJEVARNA VRATA v klasičnih skladiščih

- standardna izvedba / po naročilu
- eno- ali dvokrilna vrata omare
- izdelana v skladu s standardom EI90 EN 1363/ EN 1364
- po želji tudi protidimna zaščita po DIN 18095
- testirano na 200.000 odpiranj/zapiranj
- izvedbe vrat: nerjaveče jeklo, iveral, steklo



**NEGORLJIVI PANELI - ZA LABORATORIJE**

- vrata s stranskim negorljivim steklom in inštalacijskim jaškom
- panele oz. dekorativne plošče so lahko iz melaminske smole, nerjavečega jekla ali dekorativnega lesa
- ugodna cena; projekt glede na želje stranke
- izdelana v skladu s standardom EI30 / EI60 / EI90 po EN 13501-2


**PROTIPOŽARNI KORIDORJI**

- visokokakovostni vrhnji sloj z integriranim inštalacijskim jaškom
- prostor, v katerem so shranjene in varovane cevi, kablji, inštalacije ipd.
- enostavna montaža, razširitev prostora, demontaža
- vsestransko uporaben sistem



Model	višina od-do, mm	širina od-do, mm	globina od-do, mm	dobavljivo razstavljeno	ognjevarnost od znotraj / od zunaj	visokozaščitni premaz proti kemikalijam	enokrilna vrata	dvokrilna vrata	integrirana talna kad	predpriprava za ventilator	predpriprava za inštalacijo	predpriprava za cevi
Omare	660 do 1.960	600 do 1.200	550 do 600	Da	Ne/Da	Da	Da	Da	Da	Da	Opcijsko	Opcijsko
Celice za sode	2.500	1.500	1.000	Da	Da/Da	Da	Da	Da	Ne/Da	Da	Opcijsko	Opcijsko
Zbirne celice za odpadne snovi	2.300	3.000	950	Da		Da	Da	Da	Ne	Da	Opcijsko	Opcijsko
Ognjevarni zabojniki	2.700 do 3.700	1.640 do 3.710	1.634	Da	Da/Da	Da	Da	Da	Ne/Da	Da	Opcijsko	Opcijsko
Celice za jeklenke	2.305 do 3.000	1.210 do 6.000	1.380 do 6.000	Da	Da/Da	Da	Da	Da	Ne	Da	Opcijsko	Opcijsko
Celice za nevarne snovi	2.305 do 3.000	1.210 do 6.000	1.380 do 6.000	Da	Da/Da	Da	Da	Da	Ne	Da	Opcijsko	Opcijsko
Skladišča za nevarne snovi	2.305 do 3.667	1.000 do 6.000	poljubno od 2.000	Da	Da/Da	Da	Da	Da	Ne	Da	Opcijsko	Opcijsko
Toplotne gondole	2.305 do 3.667	1.210 do 6.000	poljubno od 1.380	Da	Da/Da	Da	Da	Da	Ne	Da	Opcijsko	Opcijsko
Hladilne gondole	2-305 do 3.667	1.210 do 6.000	poljubno od 1.380	Da	Da/Da	Da	Da	Da	Ne	Da	Opcijsko	Opcijsko
Varnostne sobe	2.305 do 3.667	1.210 do 6.000	poljubno od 800	Da	Da/Da	Da	Da	Da	Ne	Da	Opcijsko	Opcijsko
Inštalacijski zidovi	2.305 do 3.667	1.210 do 6.000	poljubno od 800	Da	Da/Da	Da	Da	Da	Ne	Da	Opcijsko	Opcijsko
Vrata	2.500 STN 4.000 SAF	2.500 STN 4.000 STN	42	Da	Da/Da	Da	Da	Da	Ne	Ne	Ne	Ne

**TREVIS** jekleni del vašega podjetja

TREVIS d.o.o.  
Dragomelj 83  
SI-1230 Domžale

Tel.: +386 1 565 95 30  
Fax: +386 1 565 95 35

e-mail: [prodaja@trevis.si](mailto:prodaja@trevis.si)

[www.trevis.si](http://www.trevis.si)